



SATEC SOLUTIONS

**SYSTÈME DE COFFRAGE DE VOILE,
RADIER, FONDATIONS ET POTEAUX /
TEKKO**

D
COFFRAGES

D09 - HUNNEBECK TEKKO

	ART	Description	kg/pc	
	TK 090-030	Panneau 30/90	11,5	
	TK 090-045	Panneau 45/90	15,5	
	TK 090-060	Panneau 60/90	19,0	
	TK 090-090	Panneau 90/90	25,5	
	TK 120-030	Panneau 30/120	14,7	
	TK 120-045	Panneau 45/120	21,6	
	TK 120-060	Panneau 60/120	23,7	
	TK 120-090	Panneau 90/120	32,7	
			Panneau à chassis en acier galvanisé. Les profilés de bord ont des trous d'assemblages espacés de 5 cm. L'assemblage horizontal et vertical peut se faire avec un décalage de 5cm ou multiple de 5cm. Pression béton admissible: 40 kN / m2.	
			Panneaux universels	
	TK090-060VT	Panneau VT 60/90	24,8	
	TK090-090VT	Panneau VT 90/90	35,3	
	TK120-060VT	Panneau VT 60/120	29,1	
	TK120-090VT	Panneau VT 90/120	42,8	
		Panneaux pour colonnes, angles extérieurs, raccords de murs. Pression béton admissible: 40 kN / m2.		
		Panneaux d'angle intérieur		
	TK 090-015FX	Panneau 15/15/90	12,9	
	TK 120-015FX	Panneau 15/15/120	17,0	
		Angles extérieur		
	TK060-000FX	Angle 60	3,5	
	TK090-000FX	Angle 90	5,2	
	TK120-000FX	Angle 120	6,9	
		Cornière 7 x 7 cm pour angles extérieurs ou colonnes.		
		Panneaux d'angle articulés		
	TK090-008PV	Angle articulé 90	14,4	
	TK120-008PV	Angle articulé 120	19,2	
		Les cornières peuvent servir de coffrage d'angles obtus ou aigus, à l'intérieur comme à l'extérieur.		

D
COFFRAGES

D
BEKISTINGEN







D09 - HUNNEBECK TEKKO

	ART	Description	kg/pc
	TK ACC0010	Pince de jonction Pièce de liaison entre les panneaux.	0,5
	TK ACC0015	Pince d'alignement Pièce de liaison entre les panneaux.	1,0
	TK ACC0020	Broche 18/76 Pièce de liaison entre les panneaux. A utiliser avec la clavette ci dessous	0,1
	TK ACC0030	Boulon de tension Pièce de liaison entre les panneaux, à l'endroit des surfaces de rattrapages. A utiliser avec la clavette ci dessous	0,6
	TK ACC0040	Broche double Sert à la mise en place des fourrures et listeaux de 5cm et pour la fixation de plaques de contreplaqué de 2cm aux cornières d'ajustement.	0,2
	TK ACC0050	Clavette Pièce de blocage pour la broche 18/76, le boulon de tension et la broche double.	0,1
	TK ACC0060	Tendeur d'angle Pièce de liaison entre un panneau standard et un panneau VT pour former un angle extérieur.	1,2

D
COFFRAGES

D
BEKISTINGEN




D09 - HUNNEBECK TEKKO

	ART	Description	kg/pc
	TK ACC0070	Ecarteur N Remplace l'ancrage supérieur et permet de passer l'ancrage en dehors du béton. Pour une épaisseur de mur de 9cm à 60cm.	2,1
	TK ACC0110	Listeau 90 en bois	0,8
	TK ACC0120	Listeau 120 en bois Facilite le décoffrage. A placer par 2 pièces.	1,0
	TK ACC0140	Etrier pour bois madrier Pour la fixation de madriers jusqu'à 10 x 12 cm.	0,2
	TK ACC0150	Etrier pour tube Pour la fixation de tubes d'échafaudage au coffrage.	0,5
	TK ACC0160	Cornière d'ajustement 120cm	4,9
	TK ACC0170	Cornière d'ajustement 90cm	3,6
	TK ACC0180	Cornière d'ajustement 60cm Pour réaliser des surfaces de compensation en bois contreplaqués.	2,6
	TK120-015CP	Couvre joint 15/120	8,1
	TK090-015CP	Couvre joint 15/90	6,1
	TK060-015CP	Couvre joint 15/60 Pour réaliser des compensation de 2 à 15cm.	4,1

D
COFFRAGES

D
BEKISTINGEN

D09 - HUNNEBECK TEKKO

	ART	Description	kg/pc
	TK ACC0190	Raccord d'étais Adaptateur pour la fixation d'étais tire-pousse aux panneaux.	2,4
	TK ACC0200	Béquille de réglage H: 90 cm. Soutient et aligne le coffrage.	12,2
	TK ACC0210	Crochet de transport Pour le déplacement de banches.	5,2

